

AJ052TNMDEG/EU

Kanaleinbaugerät MSP Art.-Nr.: 701560

- Innengerät, zzgl. Fernbedienung nach Wahl
- Kühlleistung: 5,2 kW
- Heizleistung: 5,6 kW
- Geringe Breite
- Großer, flächendeckender Ausblas
- Leiser Betrieb mittels statischer Druckregulierung
- Einfache Wartung
- inkl. Pre-Filter

SAMSUNG



Produktbeschreibung

- ECO Norm | flüsterleise
- Superflach: nur 260 mm hoch
- Externe statische Pressung bis 80 Pa
- Optional: Störmelde- und ON | OFF-Kontakt
- Optional: Infrarot-Fernbedienung plus Empfänger
- Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Lüften
- Optional: Kondensatwasserpumpe mit 75 cm Förderhöhe
- 3 Ventilatorstufen
- Auto-Restart
- Antibakteriell beschichteter Wärmetauscher
- Inklusive antibakteriell beschichtetem Luftfilter

Innengerät

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, innen und außen mit abriebfester Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet
- Geräuscharme Radialventilatoren, statisch und dynamisch ausgewuchtet
- Motor mit Wicklungsschutz
- Korrosionsschutz Kondensatwanne

- Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgedrückten Aluminiumlamellen
- Selbstdiagnose-System über Mikroprozessor mit LED-Anzeige
- LCD-Kabel-Fernbedienung für Aufputzmontage, bedienungsfreundliche Symboltechnik

Technische Daten

Abmessungen Klima		
Bezeichnung		Wert
Abmessungen Innen (B/H/T)	mm	900 x 260 x 480
Gewicht Innen	kg	28,3
Leistungsdaten Klima		
Bezeichnung		Wert
Nenn-Kühlleistung	kW	5,2
Nenn-Heizleistung	kW	5,6
Schalldaten		
Bezeichnung		Wert
Schalldruck Innengerät	dB	42/39
Schallleistungspegel Innengerät	dB	59
Elektrische Daten		
Bezeichnung		Wert
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen	kW	0,17
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen	kW	0,17
Nenn-Stromaufnahme Kühlen	A	1,04
Nenn-Stromaufnahme Heizen	A	1,04
Spannungsversorgung	V	230
Elektrischer Anschluss	Ph	1
Anschlüsse, Leitungen u. Kältemittel		
Bezeichnung		Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung	mm	6,35
Anschluss Sauggasleitung	mm	12,70
Kältemittel		R32
Ventilator Daten		
Bezeichnung		Wert
Type		Sirocco
Leistung	kW	0,2

Bezeichnung		Wert
Luftmenge	m ³ /h	978
max. ext. stat. Druck	Pa	60
Einsatzgrenzen		
Bezeichnung		Wert
Einstellgrenzen Kühlen	°C	18 bis 30
Einstellgrenzen Heizen	°C	16 bis 30

- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
- Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften