


AJ026TNLPEG/EU

Kanaleinbaugerät LSP mit Kondensatpumpe

Art.-Nr.: 701653

- Innengerät, zzgl. Fernbedienung nach Wahl
- Flaches Design
- Kühlleistung: 2,6 kW
- Heizleistung: 2,9 kW
- Einfache Installation
- Einfache Wartung
- inkl. Kondensatpumpe (eingebaut)
- inkl. Pre-Filter

SAMSUNG



Produktbeschreibung

- ECO Norm | flüsterleise
- Superflach: nur 199 mm hoch
- Externe statische Pressung bis 30 Pa
- Eingebaute Kondensatwasserpumpe mit 55 cm Förderhöhe
- Optional: Störmelde- und ON | OFF-Kontakt
- Optional: Infrarot-Fernbedienung plus Empfänger
- Optional: Kabel-Fernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer und Raumtemperaturfühler
- Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Lüften
- 3 Ventilatorstufen
- Auto-Restart
- Antibakteriell beschichteter Wärmetauscher
- Inklusive antibakteriell beschichtetem Luftfilter

Innengerät

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

- Innen und Außen mit abriebfester Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet
- Geräuscharmer Ventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet
- Motor mit Wicklungsschutz
- Korrosionsgeschützte Kondensatwanne
- Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgedrückten Aluminiumlamellen
- Selbstdiagnose-System über Mikroprozessor mit LED-Anzeige

Technische Daten

Abmessungen Klima		
Bezeichnung		Wert
Abmessungen Innen (B/H/T)	mm	700 x 199 x 440
Gewicht Innen	kg	15
Leistungsdaten Klima		
Bezeichnung		Wert
Nenn-Kühlleistung	kW	2,6
Nenn-Heizleistung	kW	2,9
Schalldaten		
Bezeichnung		Wert
Schalldruck Innengerät	dB	33/29/23
Schallleistungspegel Innengerät	dB	50
Elektrische Daten		
Bezeichnung		Wert
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen	kW	0,080
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen	kW	0,080
Nenn-Stromaufnahme Kühlen	A	0,40
Nenn-Stromaufnahme Heizen	A	0,40
Spannungsversorgung	V	230
Elektrischer Anschluss	Ph	1
Anschlüsse, Leitungen u. Kältemittel		
Bezeichnung		Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung	mm	6,35
Anschluss Sauggasleitung	mm	9,52
Kältemittel		R32
Ventilator Daten		
Bezeichnung		Wert
Type		Sirocco
Leistung	kW	0,069

Bezeichnung		Wert
Luftmenge	m ³ /h	546
max. ext. stat. Druck	Pa	30
Einsatzgrenzen		
Bezeichnung		Wert
Einstellgrenzen Kühlen	°C	18 bis 30
Einstellgrenzen Heizen	°C	16 bis 30

- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
- Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften